

Easy Floor

Cavi scaldanti per il tracciamento intelligente di pavimenti in piastrelle, marmo ecc.

Il tappeto **Easy Floor** viene posato direttamente su di uno strato di isolamento termico che ricopre il pavimento rifinito al cemento, quindi annegato nel cemento autolivellante e ricoperto da piastrelle. I tappetini per il tracciamento di pavimenti sono forniti in larghezza standard di 50 cm, potenza 150 W/m².





Il kit è composto da:

- tappeto scaldante, completo di coda fredda,
- cronotermostato ambiente intelligente RID a microprocessore completo di sonda
- tubo corrugato per il posizionamento



Descrizione articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Potenza (W)
Easy Floor 2	0,5	2	150
Easy Floor 3	0,5	3	225
Easy Floor 4	0,5	4	300
Easy Floor 2-ST	0,5	2	150
Easy Floor 3-ST	0,5	3	225
Easy Floor 4-ST	0,5	4	300

Nota:
I kit tipo -ST sono senza cronotermostato ambiente RID.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Easy Wood

Cavi scaldanti il tracciamento intelligente di pavimenti in parquet o laminato

Easy Wood è un film molto sottile (solamente 0,3 mm), controllato dal cronotermostato digitale intelligente a microprocessore RID fornito con il kit; si raccomanda di non superare con la temperatura i 28°C. Indicato come riscaldamento secondario o comfort





Il kit è composto da:

- tappeto scaldante, completo di fili di collegamento e connettori, nastri e pinza per la connessione
- cronotermostato ambiente intelligente a microprocessore RID completo di sonda
- tubo corrugato per il posizionamento della sonda

Descrizione articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Potenza (W/m ²)
Easy Wood 8	0,6	8,4	80
Easy Wood 16	0,6	16,8	80

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

